



Mikroregion Nepomucko
Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Zastoupený: Pavel Motejzík, DiS., předseda
tel.: +420 371 595 939, mob.+420 604 442 409
ICO: 68783922

VÝPŮJČNÍ ŘÁD přívěsu s cisternou na pitnou vodu

Tento výpůjční řád popisuje a určuje podmínky pro půjčování a provoz vybavení - **Přívěsu s cisternou na pitnou vodu** (dále jen vybavení) v majetku Mikroregionu Nepomucko pořízeného v rámci projektu **“Pořízení přívěsu s cisternou na pitnou vodu pro potřeby Mikroregionu Nepomucko a jeho členských obcí”**, který je spolufinancován prostřednictvím DT Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024.

1. Základní pojmy a specifikace vybavení

Pro účely tohoto výpůjčního řádu se vlastník vybavení dále uvádí jako **půjčitel**, objednatel vybavení se dále uvádí jako **vypůjčitel**.

Půjčitel: Mikroregion Nepomucko, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk IČO: 68783922

Místem uložení vybavení je: Přívěs s cisternou bude parkován na technickém dvoře města Spálené Poříčí - na pozemku p. č. st. 192, k. ú. Spálené Poříčí.

Kontakt pro výpůjčku: Pavel Motejzík, DiS., předseda Mikroregionu Nepomucko, tel.: +420 371 595 939, mob. + 420 604 442 409, e-mail: mnepomucko@seznam.cz

Specifikace vybavení: **Jednonápravový speciální přívěsný vozík AGADOS, Speciální cisternová nerezová nádrž na pitnou vodu o vnitřním objemu 1 000 l**

1. Technická charakteristika podvozku, přívěs B1, 1600 kg:

Jedná se o jednonápravový brzděný (nájezdová brzda) přívěs s koly vedle ložné plochy o celkové hmotnosti 1 600 kg. Přívěs musí být uzpůsoben a upraven pro montáž cisternové nástavby a je schválen pro provoz na pozemních komunikacích včetně vystavení COC listu výrobcem přívěsu, společností AGADOS.

- ⇒ výrobce: Agados, spol. s r.o.
- ⇒ brzděný, jednonápravový, kategorie O2, nosnost 1600 kg
- ⇒ pevný montovaný rám na masivních "V" ořích s připojením na kouli ISO 50
- ⇒ konstrukce žárově zinkována
- ⇒ 14“ kola dle nosnosti
- ⇒ Opěrné kolečko s držákem a regulací klikou
- ⇒ 2x zakládací klíny
- ⇒ zámek na zamknutí přívěsného kloubu proti odcizení
- ⇒ 2x zadní opěrné nohy pro stabilitu při napouštění/vypouštění/stání
- ⇒ rezervní kolo s držákem
- ⇒ prodloužení rámu jednonápravového přívěsu (instalace skříně)

2. Technická charakteristika kruhové nádrže na pitnou vodu o objemu 1 000 l.

Nádrž cisterny je vyrobena z nerezového plechu, všechny tupé svary vybroušeny, koutové začištěny a přiznány. Nádrž je netlaková, izolovaná, určená pro přepravu tekutých potravinářských komodit. Všechna těsnění jsou provedena v potravinářské kvalitě. V horní části je nádrž osazena uzamykatelným průlezem a uzamykatelným odvodušněním. V zadní části cisterny je výpustní nerezové potrubí. Na rám vozíku je nádrž namontována přes dvě nerezová sedla.

- ⇒ materiál: AISI 304
 - ⇒ počet komor: 1 komora, s vlnolamem (1/3 průřezu)
 - ⇒ průlez: 450 mm
 - ⇒ tvar cisterny: kruhová - Ø 850 mm
 - ⇒ povrch cisterny: vnitřní - polomatný 2B, tupé svary zabroušeny, koutové svary přiznané, začištěné
- vnější – bez úpravy, nádrž bude izolována
a překryta nerezovým plechem

- ⇒ vlastní konstrukce a rozměry nerezových nádrží jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích
- ⇒ hlavní důraz je kladen na správné umístění nádrže na podvozku a na co nejnižší těžiště, které zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla

2.1. Armatura komory

- ⇒ komora je osazena nerezovým průlezem o průměru 450 mm (uzamykatelné)
- ⇒ víko průlezu je osazeno odvětrávacím zařízením
- ⇒ odvětrávání je dimenzováno tak, aby nebylo nutné při napouštění a vypouštění cisterny otevírat poklop průlezu
- ⇒ prostor mezi průlezem a víkem je utěsněn speciálním těsněním odolávající přepravované látce

2.2. Izolace

- ⇒ izolace cisterny je provedena tvrdou polyuretanovou pěnou o tloušťce 50 mm, tepelná izolace vyhovuje pro media s měrnou tepelnou kapacitou 2000 J/Kg.K a vyšší směrem k H₂O (4180 J/Kg.K) a objemové hmotnosti 950 kg a vyšší, tepelná izolace cisterny je pokryta lesklým nerezovým plechem o tloušťce 0,8 mm, přední a zadní čelo bílé RAL 9010.

2.3. Výpust – plnění

- ⇒ z komory jedno samostatné nerezové potrubí, které je vyvedeno za cisternovou nástavbu
- ⇒ potrubí je zakončené přímou uzavírací klapkou DN 50 a zaslepovací maticí
- ⇒ výpustní potrubí je doplněno odnímatelnou výdejní lištou, která je osazena dvěma kulovými kohouty 1“
- ⇒ vypouštění je zajištěno samospádem
- ⇒ plnění přívěsu spodem přes samostatné výpustní nerezové potrubí nebo průlezem

3. Kompletace nástavby

- ⇒ 1 ks redukce KH + rychlospojka typu „C“ včetně víčka
- ⇒ 1ks nerezová skříň umístěná za cisternovou nástavbou, uzavíratelná nerezovými dvířky s aretací a zapuštěným nerezovým zámekem
- ⇒ 1 ks samonasávacího čerpadla ZUWA NIROSTAR 2000-C s reverzním chodem. průtok 64 l/min, 1400 rpm, 7,1 A, 0,75 kW, 230 V, tlak 3 bary, gumový rotor a těsnění z EPDM FDA. Připojení elektro čerpadla 10 m kabelem, elektrická instalace provedena dle platných norem.

4. Dokumentace

- ⇒ technická dokumentace k cisternové nástavbě
- ⇒ technická dokumentace k podvozku
- ⇒ nástavba splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s **pitnou vodou** dle vyhl. č.409/2005 Sb. včetně schválení od STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
- ⇒ zaškolení obsluhy

**Provozní podmínky: zapojení za automobil, dále se řídit bezpečnostním předpisem
a Návodem výrobce pro používání vybavení**
Pořizovací cena vybavení: ...414 945,30 Kč vč. DPH.....

2. Provoz vybavení

> Objednávka zapůjčení vybavení:

1. Vybavení si mohou vypůjčit členské obce Mikroregionu Nepomucko nebo spolky, které v těchto členských obcích fungují.
2. Zapůjčení vybavení je možno objednat u předsedy Mikroregionu Nepomucko.
3. Harmonogram zamluvených termínů se objeví na nepomuk.cz/obcan/mikroregion-nepomucko. V případě stejného termínu zápůjčky budou rozhodovat následující kritéria:
 1. Datum závazné objednávky
 2. Vzájemná dohoda zájemců
 3. Rozhodnutí Valné hromady mikroregionu (v případě nedohody zájemců)
4. Vypůjčitel je povinen minimálně 14 dní před pořádáním plánované akce zaslat závaznou objednávku a nejméně 3 dny před akcí domluvit termín vyzvednutí, a navrácení vybavení.
5. Maximální doba zápůjčky (cyklus) je 3 dny, každý další započatý den zápůjčky je brán jako další cyklus.

> Zapůjčení, montáž a doprava vybavení:

6. Zapůjčení vybavení je zdarma po členské obce Mikroregionu Nepomucko.
 7. Vypůjčitel se musí prokazatelně seznámit s **Bezpečnostním předpisem** a s **Návodem výrobce pro používání vybavení** a je povinen **řídit se uvedenými pokyny**.
 8. Dopravu vybavení zajišťuje vypůjčitel na vlastní náklady.
 9. Fyzické převzetí stejně jako navrácení si vypůjčitel musí dohodnout v dostatečném předstihu a bezpodmínečně dodržet dohodnutý termín navrácení. Navrácení se musí uskutečnit v nejbližších pracovních dnech po skončení akce.
- Vybavení musí být vráceno čisté a suché! - zodpovídá vypůjčitel.**
10. Vypůjčitel je povinen vrátit vybavení v původním stavu.
 11. Případné škody řeší Rada mikroregionu s příslušným vypůjčitelem.
 12. Zpětné převzetí nepoškozeného vybavení v souladu s výpůjčním řádem bude potvrzeno ve výpůjčním deníku.
 13. Technický stav půjčovaného vybavení je kontrolován půjčitelem i vypůjčitelem při vydávání i při vrácení a případné závady se uvedou ve výpůjčním deníku.
 14. Vypůjčitel nesmí vybavení propůjčovat třetí osobě.

3. Závěr

1. Tento výpůjční řád je závazný pro všechny vypůjčitele vybavení.
2. Vypůjčitel je povinen seznámit se s tímto Výpůjčním řádem, dodržovat jej a řídit se podmínkami v něm stanovenými.
3. Tento výpůjční řád je závazný pro půjčitele na straně jedné a vypůjčitele na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení vybavení vzniká podpisem závazné objednávky a řídí se dle tohoto výpůjčního řádu.
4. Tento výpůjční řád byl schválen Valnou hromadou Mikroregionu Nepomucko dne 18. 6. 2024 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

V Nepomuku, dne 18.6.2024

.....
Pavel Motejzík, DiS. - předseda mikroregionu