

MEZITVO: 1 : 200



SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NÁZEV DOPRAVNÍ ZNAČKY	ZOBRAZENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY	POČET KS
P4 DEJÍ PŘEDNOST V JÍZDĚ		1 STAVAJÍCÍ 1 NOVÉ
B2 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL B13 TEXT (MIMO ZÁSLOBOVÁNÍ)		1 NOVÉ
A11 POZOR PŘECHOD PRO CHODCE		2 NOVÉ
IP4b JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ		1 NOVÉ
IP6 PŘECHOD PRO CHODCE		2 NOVÉ
B2 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL		2 NOVÉ
P11b PARKOVÁNÍ (KOLÉ NEBO ŠKOLÉ) B7 SMĚROVÁ ŠIPKA		2 NOVÁČI
P12+02 VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ		3 NOVÉ
C2b PŘIKAZANÝ SMĚR JÍZDY VPRÁVO		1 NOVÉ

NÁZEV DOPRAVNÍ ZNAČKY	VYZNAČENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY	POČET KS
V19f VYZNAČENÍ PARKOVÁNÍ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU S TĚŽKOU PŮSOBÍ NEBO OSOBU S TĚŽKOU POHYBOVÉ PG212.		3 NOVÉ
V7 PŘECHOD PRO CHOZCE		2 NOVÉ
V10b STÁNÍ KOLU		47 NOVÉ
V8b PŘÍNA ČARA SOUVLÁŠE SMĚRNÍKEM PŘEDMĚST V JÍZDĚ		1 NOVÉ
V2a PODEPLA ČARA PŘERUŠOVANA		STAVAJÍCÍ A NOVÉ
V2b PODEPLA ČARA PŘERUŠOVANA		NOVÉ
V1a PODEPLA ČARA SOUVLÁŠE		NOVÉ

 STÁVAJÍCÍ ASFALTOBETONOVÉ KOMUNIKACE - PLOCHA 1376 m²

- STAVJACI ASFALTOVÉHO KOMINKACE - PLOCHA 17x12 m2
- STAVJACI CHODNÍKY Z BETONOVÝCH ŽÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHA 56 m2
- NOVÉ ASFALTOVÉ KOMINKACE - PLOCHA 1103 m2
 - odklady bezon ABE 97, 150 mm
 - odklady bezon ABE 97, 150 mm
 - mechanický zpěvněnk kamenný 500 mm
 - šifonový 200 mm
 - samosa kamenný 90 - 125 mm 500 mm
 - upevřena žubnřka 60 x 40 x 40 mm
- PANOVKAS STĚN Z BĚŽE BETONOVÉ ŽÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHA 708 m2
 - betonová žámková dlažba 80 mm
 - kamenný vřivka 4 x 8 mm 400 mm
 - mechanický zpěvněnk kamenný 500 mm
 - šifonový 200 mm
 - samosa kamenný 90 - 125 mm 500 mm
 - upevřena žubnřka 60 x 40 x 40 mm na šifel 2 x 45 mm
- NOVÉ CHODNÍKY Z DRŽENÉHO BETONOVÉ ŽÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHA 251 m2
 - betonová žámková dlažba 80 mm
 - kamenný vřivka 4 x 8 mm 400 mm
 - šifonový 200 mm
 - samosa kamenný 90 - 125 mm 500 mm
 - upevřena žubnřka 60 x 40 x 40 mm
 - upevřena rřivřka lesřn
- VAŘOVĚ PÁKY CHODNÍKY Z SIGNÁLNĚ BETONOVÉ ŽÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHA 21 m2
 - betonová žámková dlažba signálnř 40 mm
 - kamenný vřivka 4 x 8 mm 400 mm
 - šifonový 150 mm
 - upevřena rřivřka lesřn

LEMOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠTĚ - BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 150/250 MM
uložené do betonu s opěrou

NA ROZHRANÍ ASFALTOBETONOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - BETONOVÉ OBRUBNÍKY 80/250 MM
uložené do betonu s opěrou

LEMOVÁNÍ PLOCH ZELENĚ A CHOVNÍKŮ - BETONOVÉ ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY 60x250 MM
včetně 4 do betonové směsi vyztužených - vhodné pro šířku 0 mm - max. 60 mm

STÁVAJÍCÍ STAV DLE ZAMĚŘENÍ

———— NAVRHOVANÝ STAV

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

[illegible]

STOŽÁR S REKLAMNÍ VLAJKOU NORMA VÝŠKY 6,0 M NA HRANĚ OPĚRNÉ ZDI - CELKEM 3 KS

Hliníkový stožár, cylindrický, vnitřní vedení lanka s výložníkem

Hliníkový stožár, cylindrický, vnitřní vedení lanka s výložníkem

- Cylindrický profil.
- Standardně vybaven teleskopickým otočným ramenem.
- Vnitřní vedení lana s bezpečnostní svorkou.
- Veršální vedení vlnky díky plastovým objímkám.
- Objímky jsou z vysoce kvalitního materiálu.
- Lehké ovládání a vytažení vlnky díky dvěma kladkám v hlavici zotšoru.
- Závaží pomáhá napínat a stahovat vlnku.
- Uzamykatelné ovládání vlnky.
- Za příplatek: vnitřní zpevnění zotšoru pro vyšší zaženi.

Materiál	hliník, EN AW 6005 A
Výška	5 - 10 m
Průměr (pata / vrchol)	75 - 100 mm
Váha na běžný metr	2,5 - 4,5 kg
Standardní povrchová úprava	hliník stříbrný eloxovaný, 66 evt
Výlčovník materiálu	hliník
Výlčovník Ø	40 mm
Délka napínací tyče	1000 - 1500 mm
	nastavitelná po 100 mm
Standardní hlavice stožaru	okružní, barva antracit
Upínací vložky	spíná klemu (tjungklu) 80 mm pro tyč Ø 40 mm umělohmotné karabiny s odstupem max. 1 m
Kotvení	zemní
Vitáhový systém	vnitřní vedení lana
Součástí vstřískávají	výlčovník / napínací rameno

Zemní držák s rekřifikačním výstředníkem

- Zemní pouzdro pro stožáry o $\varnothing$ 75 mm s vystředovacími kroužkem pro rekřifikaci, včetně speciálního nářadí.
- Vystředovací kroužek a půlkruhové držáky zabráňují kmitání stožáru.
- Záklop pouzdra pro případ vyjmutí stožáru.
- Určen také pro konstrukce transparentů.

materiál	hliník, EN AW 6060
materiál kotveného upínače	liq na
materiál lože pro sřídící kroužek	liq na
materiál sřídícího kroužku	PP
základ	beton C25/30

materiál	hliník, EN AW 6060
materiál kotveného upínače	liq na
materiál lože pro sřídící kroužek	liq na
materiál sřídícího kroužku	PP
základ	beton C25/30

[illegible]