

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/3896/2017 - LoP

V Nepomuku dne 29.03.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „**Oprava chodníků Měcholupy**“, kterou dne 01.11.2016 podal stavebník:

**Obec Měcholupy, IČ: 00265233, se sídlem Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy zastoupený
Projektční kancelář Ing. Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň**

a podle § 115 stavebního zákona, § 5 a 6 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu „**Oprava chodníků Měcholupy**“, se všemi součástmi a příslušenstvím, umístěnou podle (PD) KN na pozemcích parc.č. 984/1, 984/2, 974/9, st. 57/2, 56, parc. č. 1/6, 1/7, 1/24, st. 77/1, 77/2, parc. č. 1/17, 1/15, st. 115, parc. č. 2/2, 2/1, st. 53, 75, parc. č. 974/11, 320/23, 320/24 v k.ú. Měcholupy u Blovic.

Popis stavby:

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt:
SO 102 Chodníky a ostatní plochy v délce 368,4 m.

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy s uplatněním prvků zklidnění dopravy. Bude proveden oboustranný chodník, dvě intravilánové brány – dělicí ostrůvky ve staničení km -0,008 od dopravní značky začátku obce ve směru jízdy na Plzeň a km 0,322 od dopravní značky konce obce ve směru jízdy na Nepomuk o šířce 2 m a délce 10 m sloužící ke zklidnění dopravy, nástupiště autobusových zastávek s normovými parametry, místa pro přecházení pro chodce, parkovací stání, vjezdy na soukromé pozemky a úprava napojení na místní komunikace s ohledem na typ komunikace. Celková délka úpravy je 343 m.

Základní šířka chodníků je 1,5 m, základní příčný sklon je 2 % k vozovce (zeleni). V zeleni je provedeno vyrovnání sklonu vzhledem k tomu, že vozovka je oproti vjezdům a plotům v převážné části úpravy převýšena. Silniční betonová obruba 150/300 má převýšení 120 mm, u vjezdů 40 mm se zaoblením hrany obruby, v místech pro přecházení 20 mm.

Dlažba chodníku je upnuta do sadových obrub 50/200 popř. v místech s vyšším převýšením je v místech k zeleni palisáda ze železobetonových prvků celkové výšky 0,8 m (u autobusové zastávky). Obruby i palisáda jsou uloženy do betonu C 25/30 XF3 s boční betonovou opěrkou. Součástí stavby jsou úpravy zeleně, sjezdů na MK a vjezdů.

Konstrukce chodníků bude provedena o celkové tl. 240 mm, betonová zámková dlažba přírodní barvy tl. 60 mm, podsyp z kameniva frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm, kamenivo frakce 8 – 16 mm tl. 150 mm.

Zesílená konstrukce v místech vjezdů na MK bude provedena o celkové tl. 610 mm, betonová zámková dlažba 80 mm, lože z drceného kameniva frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm, kamenivo frakce 8 – 16 mm tl. 100 mm, kamenivo frakce 16 – 32 mm tl. 100 mm, kamenivo frakce 32 – 63 mm tl. 200 mm, štěrkopísek tl. 100 mm.

Konstrukce vjezdu na soukromé pozemky bude provedena o celkové tl. 360 mm, betonová zámková dlažba přírodní barvy tl. 80 mm, podsyp z kameniva frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm, drcené kamenivo tl. 100 mm, drcené kamenivo tl. 200 mm.

V místech pro přecházení bude proveden varovný pás šířky 0,4 m z dlažby pro nevidomé červené barvy tl. 60 mm. Signální pás bude proveden v šířce 0,8 m z dlažby pro nevidomé červené barvy tl. 60 mm, signální pás bude ukončen 0,3 – 0,5 m před varovným pásem. Obruba je v místech pro přecházení snížena na 20 mm.

U vjezdů bude obruba snížena na 40 mm a proveden varovný pás šířky 0,4 m z dlažby pro nevidomé červené barvy tl. 80 mm. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč, zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 – 250 mm, zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm.

Podél obruby s převýšením menším než 80 mm musí být proveden varovný pás.

Veškeré úpravy budou prováděny za omezení dopravy s ponecháním obou jízdních pruhů a dále v části doby výstavby za částečné uzavírky silnice I/20 za provozu na ½ komunikace. V koordinaci s výstavbou chodníku bude prováděna úprava komunikace s vysazením silničních obrub. V předstihu bude provedena úprava inženýrských sítí – přeložka sloupu NN na začátku úpravy. V rámci stavby bude zřízeno zařízení staveniště na pozemcích obce a bude osazeno dočasné dopravní značení. Následně bude provedena rekonstrukce vozovky s odstraněním stávající vozovky v úsecích rozšíření vozovky a pod zastávkami. S časovou návazností budou prováděna parkovací stání, vjezdy, rozjezdy a chodníky dle zpracovaného harmonogramu stavebních prací.

Projektová dokumentace se všemi součástmi a příslušenstvím byla projednána s vlastníky dotčených pozemních komunikací, a dále, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, s dotčeným orgánem Policie ČR, DI Plzeň – venkov.

Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného užívání k určenému účelu bez závad v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, ČSN 736110 změna Z1, vyhl. č. 398/2009 Sb., zákonem o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav stavbou vyvolaných, resp. narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří Ing. Daniely Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, dle Aktualizace 1/2017. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby, sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
4. Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech nadzemních i podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
7. Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
9. Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidence likvidace odpadů ze stavby bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
11. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
13. Dále musí být dodrženy podmínky a požadavky NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., Krajské konzultační středisko Kraj Plzeňský, Nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň, vyjádření zn. 111160079 ze dne 08.08.2016:
 - 1.1. V místě ukončení chodníku v křížení s MK č. parc. 995/1 je nutno snížit obrubu na výšku 20 mm a místo opatřit varovným pásem.
 - 1.2. Nástupiště autobusů musí být vybaveno signálním pásem, který vyznačuje místo odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy viz bod 3. 2. 2. přílohy č. 2 k vyhl. 398/2009 Sb. - nutno doplnit.
 - 1.3. U hrany zastávkového obrubníku se provádí vizuální kontrast v šířce bezpečnostního odstupu vozovky 500 mm od nástupní hrany v návaznosti na označnick zastávky (ve vzdálenosti 800 mm) viz bod 3. 2. 2. přílohy č. 2 k vyhl. 398/2009 Sb., nutno doplnit.
 - 1.4. Výška nástupní hrany zastávky nad vozovkou musí být 200 mm viz bod 3. 1. přílohy č. 2 k vyhl. 398/2009 Sb a bod 6. 2. 2. 4 ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky — v dokumentaci je uvedena výška 120mm.
 - 1.5. Spodní hrana informační tabule o jízdních řádech musí mít spodní hranu nejvýše 1,2 m. Přístup vozíkem musí být možný až k označnicku.
 - 1.6. Dle přílohy č. 8. vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je od 1. 1. 2016 místo pro přecházení na komunikaci nutno doplnit vodorovným dopravním značením V7b. Dle podkladů MD k TP 133 je možné ve dvou variantách značení: délka / mezera / šířka v mm - 0,5 / 0,25 / 0,125 nebo 0,75 / 0,25 / 0,125 rovnoběžně s osou přecházení, min. šíře 3 000 mm.
 - 1.7. Povrch všech pochůzích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu $0,5 + \text{tg } \alpha$, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze viz bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

- 1.8. Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., §7.
14. Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, závazné stanovisko zn. DOP/16170/2016-Smo ze dne 17. 8. 2016:
- 14.1. V případě vstupu do silnice požádá vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací (nejdříve však po pravomocném povolení stavby) místně příslušný správní orgán o povolení zvláštního užívání, po předchozím souhlasu vlastníka silnice a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, spolu s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V daném případě je pak nutné doložit konkrétní podobu dopravně inženýrských opatření.
15. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko č.j. 777431/16 ze dne 13.12.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující vyjádření CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko č.j. POS-PD-120-17 ze dne 27.02.2017 s konkretizací podmínek:
- 1.1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohové tak hloubkové a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj .1,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**
- 1.2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
- 1.3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
- 1.4. Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 777431/16 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s souhlasí s realizací stavby .
16. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1088450388 ze dne 26.08.2016 a 0100670317 ze dne 13.12.2016: Vyjádření o existenci sítí a všeobecné podmínky ochrany sítí; navazující vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1091549888 ze dne 15.02.2017 s konkretizací podmínek:
- 1.1. Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od křížovaných pozemních komunikací dle PNE 33 3301, čl. 6.3.7., tab. 6.8. a PN E 33 3302, čt. 6.1.7., tab. 6.4.**
- 1.2. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o.. tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kVV místech předpokládaného křížení zemního kabelového vedení bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
- 1.3. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. zejména s ČSN EN 50110—1. ČSN EN 50423—3. PNE 33 0000—6 a FNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-53—52 8 PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Nová trasa bude provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
- 1.4. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným zahozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby. s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 1.5. Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.

- 1.6. Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 1.7. Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5 m od jejich pat.
 - 1.8. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků zařízení distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 880. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 1.9. V ochranném pásmu podzemního vedení NN a nadzemního vedení VN nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna současná výšková niveleta země.**
 - 1.10. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110—1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s PNE 33 0000-63 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
 - 1.11. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
 - 1.12. Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu.
 - 1.13. Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - 1.14. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
17. GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001449557 ze dne 14.02.2017:
- 17.1. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNE VYTÝČENÍ PZ, viz. odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
 - 17.2. Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - 17.3. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.
 - 17.4. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
 - 17.5. Obrubníky nesmí být umístěny souběžně na stávajících STL plynovodech.
 - 17.6. Zemní práce v prostoru ochranného pásma STL plynovodů a plynovodních přípojek budou prováděny ručně.
 - 17.7. Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu STL plynárenského zařízení prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště.

- 17.8. V ochranném pásmu STL plynovodů a plynovodních přípojek nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, obrysy přístřešků, stožárů VO, sloupů, informačních tabulí, opěrných zdí (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr.
- 17.9. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu, přípojky a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
- 17.10. V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího STL plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu, přípojky.
- 17.11. Při od stranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce zeminy) požadujeme chránit STL plynovody a plynovodní přípojky před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- 17.12. Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) bude podstatně sníženo krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců 5 trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
- 17.13. **Kanalizace:**
- 17.14. Obrysy kanalizačních šachet (uličních vpustí) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu STL plynovodu a plynovodních přípojek.
- 17.15. Úhel křížení plynovodního potrubí s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- 17.16. Kanalizace bude křížit STL plynovod, plynovodní přípojky spodem.
- 17.17. Při křížení kanalizace a plynovodu z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- 17.18. Dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovody, přípojkami v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynárenské zařízení 2 PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
- 17.19. **Veřejné osvětlení:**
- 17.20. Stavební objekty (pilíře, rozvaděče, stožáry VO, sloupy apod.) je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu, přípojky a lícem betonového základu stavebního objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
- 17.21. V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
- 17.21.1. zemnicí síť bude uložena v tvárnice chráničce nebo korytku vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany
- 17.21.2. křížení bude kolmé
- 17.21.3. odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m
- 17.21.4. uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnicí sítě na plynárenské zařízení a přípojek
- 17.22. Pokud při realizaci stavby bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1,2 m nebo pokud realizace stavby vyvolá výškovou či směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- 17.23. Při realizaci stavby budou dále dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
- 17.23.1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by

- takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 17.23.2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 17.23.3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 17.23.4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04. zákon 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- 17.23.5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 17.23.6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečností a spolehlivostí provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 17.23.7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození
- 17.23.8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 17.23.9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 17.23.10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při zadosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
- 17.23.11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osázena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- 17.23.12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 17.23.13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 17.23.14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 17.23.15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 17.23.16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 17.23.17. Platí pouze pro území vymezené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- 17.23.18. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení". případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
18. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal dne 02.02.2017 vyjádření č.j. DSH/1387/17 k zabezpečení dopravní obslužnosti obce Měcholupy v rámci stavební akce „I/20 Měcholupy – průtah“
- 18.1. Obec Losiná je obsluhována autobusovými linkami veřejné linkové dopravy zabezpečujících dopravní obslužnost č. 40615, 450601, 450603, 459675, 340004. Tuto dopravu zajišťuje dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s., a ČSAD Jindřichův Hradec.
- 18.2. Během stavby požadujeme zabezpečit bezpečný průjezd autobusů VLD.
- 18.3. Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před začátkem stavby, požádá dopravní úřad o vyjádření k plánované uzavírcce a přemístění zastávek.
- 18.4. U linky 450603 spoje 17 a 18 v obci končí, je tedy nutné zachovat možnost bezpečného otáčení autobusů.
19. Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
20. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
21. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
22. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
23. Stavba bude dokončena **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
24. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto podklady:
- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením se zdůvodněním případných odchylek od stavebního povolení
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 01.11.2016 žádost **Obce Měcholupy, IČ: 00265233, se sídlem Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy zastoupené Projekční kanceláří Ing. Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň** (dále i „žadatel“), o vydání stavebního povolení na stavbu „**Oprava chodníků Měcholupy**“. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Ing. Daniely Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, a žádost je doplněna těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

1. stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., Krajské konzultační středisko Kraj Plzeňský, Nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň, vyjádření zn. 111160079 ze dne 08.08.2016
2. Koordinované stanovisko Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/44/16, VŽP/2673/2016 – SeJ ze dne 16.08.2016
3. závazné stanovisko Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, č. j. DOP/16170/2016-Smo ze dne 17.08.2016
4. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1422/17, VŽP/849/2017 – SuA ze dne 10.03.2017 (navržené části stavby „I/20 Měcholupy – průtah“ jsou v souladu se záměry územního plánování)
5. Sdělení Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1253/17, VŽP/631/2017 – Va (k odnětí půdy ze ZPF není třeba souhlasu, neboť se jedná o záměr v zastavěném území do 25 m²)
6. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko zn. POS-PD-314-2016 ze dne 24.08.2016 a vyjádření č.j. 696573/15 ze dne 23.09.2015, stanovisko č.j. 777431/16 ze dne 13.12.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující vyjádření CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko č.j. POS-PD-120-17 ze dne 27.02.2017
7. Obec Měcholupy, IČ: 00265233, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy ze dne 18.08.2016
8. Souhlasné závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství zn. HSPM-4475-4/2016 ÚPP ze dne 12.09.2016
9. Závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/1921/21/2017 ZE DNE 31.01.2017
10. ČEZ Distribuce, a.s., sdělení č.j. 0100574710 ze dne 18.05.2016, vyjádření zn. 1088450388 ze dne 26.08.2016 a 0100670317 ze dne 13.12.2016: Vyjádření o existenci sítí a všeobecné podmínky ochrany sítí; navazující vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1091549888 ze dne 15.02.2017
11. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (dříve RWE), č.j. 5001185924 ze dne 23.09.2015 a č.j. 5001449557 ze dne 14.02.2017
12. Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie č.j. KRPP-24529-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 17.02.2017
13. sdělení ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0200363345 ze dne 23.09.2015
14. stanovisko T Mobile Czech republic a.s. č.j. E22939/15 ze dne 19.10.2015
15. Závazné stanovisko VAK SERVIS s.r.o. č.j. 036/2017 ze dne 03.03.2017
16. Vyjádření KÚPK ze dne 02.02.2017 č.j. DSH/1387/17

Ve stavebním řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Projekční kancelář Ing. Škubalové, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň zastupující Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

(stavební, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha

Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Herejk Milan, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy

Herejková Marcela, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy

Chvojka Jaromír, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy

Chvojková Miluška, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy

Urbánek Vratislav, Měcholupy 53, 335 51 Měcholupy

Novák Martin, Myslív 132, 341 01 Myslív

Růžička Milan, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy

Růžičková Simona, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Kesl Jiří Ing., Měcholupy 108, 335 51 Měcholupy

Fencel Viktor, Francouzská třída 1874/34, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Fenclová Ivana, Francouzská třída 1874/34, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Strejc Václav, Měcholupy 45, 335 51 Měcholupy

Buriánková Hana, Olšany 94, 341 01 Olšany

Kučera Jiří, Chválenice 155, 332 05 Chválenice

Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

Urbánek Radomír, Herálecká I 957/8, Krč, 140 00 Praha 4

M&M investiční s.r.o., Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Frcal Tomáš, Měcholupy 74, 335 51 Měcholupy

Hataj Luboš, Měcholupy 78, 335 51 Měcholupy

Bayer Martin, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy

Holá Václava, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy

Skálová Eva, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy

Flajšmanová Iva, Měcholupy 100, 335 51 Měcholupy

Šrámek Zdeněk, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Šrámková Anna, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Baumruková Hana, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrětova 15, 303 22 Plzeň
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor vedení – kancelář starosty, památková péče, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Vypořádání se s námitkami účastníků:

V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, **byly** účastníkem řízení Ing. Jiřím Keslem, Měcholupy 108, 335 51 Měcholupy, vlastníkem sousedícího pozemku parc. č. 30 v k.ú. Měcholupy u Blovic, dne 28.11.2016 podána námitka v souladu s § 114 stavebního zákona, tj. proti PD, způsobu provádění a užívání stavby. Ing. Jiří Kesl vyjádřil zásadní nesouhlas s návrhem umístění intravilánové brány - dělicího ostrůvku na silnici I/20 ve staničení km 0,010 od začátku obce. Ostrůvek byl navržen přímo před pozemkem parc.č. 30 a rodinným domem Ing. Kesla č.p. 38 na sousedícím pozemku parc.č. 20. Ing. Kesl se obával, že řidiči jedoucí z kopce začnou před ostrůvkem prudce brzdit, což bude mít negativní vliv na zvýšení hluku a intenzitu vibrací v daném místě. Tím dojde k negativnímu ovlivnění života v rodinném domě a na přilehlém pozemku a dále k možnosti poškození domu. Dále upozorňoval, že v zimě je svažité úseky silnice I/20 vedoucí přes Měcholupy problematickým místem, kdy se zde v případě špatné sjízdnosti komunikace tvoří kolony vozidel. Vyjádřil obavu, že ostrůvek bude pro řidiče další překážkou, která ještě zhorší průjezdnost tohoto úseku komunikace. Závěrem požádal o posunutí ostrůvku tak, aby neměl negativní vliv na provoz, případně jeho úplné vypuštění.

Po podání námítky proběhlo místní šetření za účasti starosty obce Měcholupy, zástupců projekční kanceláře a Ing. Jiřího Kesla. Na šetření byla předložena upravená PD s posunem dělicího ostrůvku na nadjezdu do obce směrem od Plzně do staničení km -0,008. S tímto řešením vyjádřil Ing. Kesl dopisem ze dne 05.01.2017 souhlas a vzal svou námitku zpět.

Na základě připomínek účastníků řízení byly do PD doplněny také následující změny:

- Nový vjezd u parc. č. 1/6 – vlastník Martin Novák
- Úprava napojení místní komunikace u ZKD Plzeň
- Zrušení vjezdu u parc. č. 30 – vlastník Ing. Jiří Kesl

Zemědělská společnost Komorno (dále jen „ZS Komorno“) požádala dopisem ze dne 25.11.2016 o změnu PD stavby, konkrétně úpravu chodníku v místě, kde místní komunikace parc. č. 988/1 navazuje na silnici I/20. ZS Komorno dle svého tvrzení místní komunikaci využívá pro přístup k obhospodařovaným zemědělským pozemkům, zejména pro průjezd zemědělských strojů a nákladních vozidel. Místní komunikace tvoří se silnicí I/20 ostrý úhel, který je náročný pro projetí rozměrnějších strojů při odbočování doprava ve směru od Plzně ze silnice I/20 na místní komunikaci. Z důvodu bezpečnosti proto ZS Komorno žádá o úpravu chodníku v místě odbočování tak, aby byl vytvořen dostatečně prostorný nájezd ze silnice I/20 ze směru od Plzně na místní komunikaci parc. č. 988/1 a stroje při odbočování vpravo nemusely najíždět do levého jízdního pruhu nebo poškozovat okraj chodníku.

ZS Komorno není účastníkem řízení dle § 27 správního řádu, nemůže proto ve stavebním řízení podat námitku v souladu s § 114 stavebního zákona. S ohledem na bezpečnost silničního provozu stavebník vyhověl podnětu ZS Komorno a v PD provedl úpravu chodníku v místě, kde místní komunikace parc. č. 988/1 navazuje na silnici I/20. Chodník v místě byl ve směru od Plzně výrazně zkosen, čímž byl vytvořen dostatečně prostorný nájezd na místní komunikaci.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 18.11.2016 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námítky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dne 02.02.2017 podal zástupce stavebníka stavebnímu úřadu doplnění k podané žádosti o stavební povolení spočívající v úpravě projektové dokumentace, do které byly doplněny připomínky účastníků stavebního řízení včetně řešení podané námítky (viz výše).

Dne 22.02.2017 podal zástupce stavebníka stavebnímu úřadu doplnění k podané žádosti o stavební povolení spočívající v upřesnění pozemků dotčených stavbou. Žadatel nově doplnil do žádosti pozemky st. č. 57/2, 56, parc. č. 1/6, 1/7, 1/24 v k.ú. Měcholupy u Blovic jako pozemky, na kterých bude umístěna stavba. Na základě posouzení projektové dokumentace a na základě doplnění žádosti o stavební povolení ze dne 22.02.2017, oznámil speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.02.2017 účastníkům řízení a orgánům státní správy doplnění zahájení stavebního řízení. Protože žádost spolu s projektovou dokumentací a jejími doplňky poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námítky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje k rozhodnutí.

Odvolání má odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

S tavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek byl vybrán podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 5.000,00 Kč (viz pozn. bod 2.).

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu odboru dopravy)

Obdrží:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

Projekční kancelář Ing. Škubalové, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň zastupující Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Herejk Milan, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy
Herejková Marcela, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy
Chvojka Jaromír, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy
Chvojková Miluška, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy
Urbánek Vratislav, Měcholupy 53, 335 51 Měcholupy
Novák Martin, Myslív 132, 341 01 Myslív
Růžička Milan, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy
Růžičková Simona, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Kesl Jiří Ing., Měcholupy 108, 335 51 Měcholupy
Fencel Viktor, Francouzská třída 1874/34, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Fenclová Ivana, Francouzská třída 1874/34, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Strejc Václav, Měcholupy 45, 335 51 Měcholupy
Buriánková Hana, Olšany 94, 341 01 Olšany
Kučera Jiří, Chválenice 155, 332 05 Chválenice
Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy
Urbánek Radomír, Herálecká I 957/8, Krč, 140 00 Praha 4
M&M investiční s.r.o., Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Frcal Tomáš, Měcholupy 74, 335 51 Měcholupy
Hataj Luboš, Měcholupy 78, 335 51 Měcholupy
Bayer Martin, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy
Holá Václava, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy
Skálová Eva, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy
Flajšmanová Iva, Měcholupy 100, 335 51 Měcholupy
Šrámek Zdeněk, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Šrámková Anna, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Baumruková Hana, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor vedení – kancelář starosty, památková péče, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Úřady pro vyvěšení vyhlášky:

- Městský úřad Nepomuk
- Obec Měcholupy

Na vědomí:

- vlastní k založení